

Verschleissmaterial

Hier bieten wir alles Rund um den Verschleisschutz:

Standard- Gummi schwarz (40 – 60 Shore):

Seitenführungsgummi, Abstreifgummi, Noppengummi Plattengummi mit und ohne Kontaktschicht, in unterschiedlichsten Ausführungen und Abmessungen.

Spezial Produkte:

1. Modulare, doppelharte Gummiverschleissplatten

Typische Anwendungsbeispiele:

Trichter-Schurren, Mobile Anlagen, Siebaufgabekästen, Umschlagstellen, Fördergefäße/ Container

Verschleissmaterial: Gummi, 70 Shore

Verstärkung: Gummi, 90 Shore

Materialstärke: 30, 40 und 50 mm

Abmessungen: 1.200 (4 x 300) x 300 mm

Gewicht: 12, 16 und 20 kg

2. Verschleissfest Gummipplatten aus Naturgummi, rot

Typische Anwendungsbeispiele:

Schürzen- Seitenführungsgummi, Siebe, Trichter, Staubkapselung, Schurren- Umschlagstellen Silos, Behälter, Kästen, Ausläufe, allgemeiner Verschleisschutz

Verschleissmaterial: Naturgummi, 35 +/- 5 Shore

Spezifisches Gewicht: 0,95 +/- 0,05 g/cm³

Abrieb: max. 60 mm³

Materialstärken:

a.) ohne Kontaktschicht: 4 – 30 mm

b.) mit Kontaktschicht: 3 – 10 mm

Abmessungen: 10.000 – 1.400 mm (bei 3 – 5 mm)

5.000 – 1.400 mm (bei 6 – 30 mm)

PE-Platten, PE-Rohre und Sonderanfertigung:

HDPE-Platten in Natur, PE-300, PE-500, PE-1000

in Stärken ab 2mm u.v.m.

PE-Rohre, Rohranschlüsse, PE-Bögen in unterschiedlichsten Maßen

Sonderanfertigung von Kunststoffbehältern nach Skizze oder Muster